



Leginstructies Granuflex® rubber tegels zonder pen- en gat verbinding

Snel een prachtige vloer gelegd

Granuflex® rubber tegels zijn geschikt voor veel interessante toepassingen.

Ideaal buiten onder speeltoestellen (om valletsel te beperken of te voorkomen), voor onder de schommel of wip. Binnen een uitkomst als geluid- en trillingsdemping onder de wasmachine, droger of centrifuge. En wat denkt u van een prachtige vloer op het balkon, een looppad in de tuin of een schitterend terras?

De unieke eigenschappen van Granuflex® tegels, die vervaardigd worden uit recycled rubber van autobanden:

- Slijtvast
- Schokabsorberend
- Vochtdoorlatend
- Antislip
- Weer- en wind bestendig
- Gemakkelijk op maat te snijden en te leggen
- Weinig onderhoud
- 3 jaar garantie

Het leggen van een Granuflex® vloer is eenvoudig.

Wat moet u doen voor het leggen?

Zorg voor een vlakke ondergrond. Buiten kunt u het beste een vlak zandbed maken of de tegels plaatsen op oude bestrating zoals beton.

Voor meer stabiliteit bij plaatsing op zand kunt u cementpoeder met het zand vermengen.

Voor gebruik binnen is nagenoeg iedere vlakke vloer geschikt.

Zowel beton, hout als vloerbedekking vormen geen enkel bezwaar.

Op maat maken.

De tegels zijn eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes. Ook is het mogelijk de tegels te zagen. Met een decoupeerzaag is het mogelijk patronen uit te zagen.

TIP: Als u uw mes natmaakt, bevordert dit het snijden.

Lijmen van de tegels.

Met kit zijn de tegels onderling te verlijmen (of op de ondergrond).

Gebruik een kit die geschikt is voor rubber zoals Granuflex® rubberlijm.

Om de tegels aan elkaar te plakken, kunt u de zijkanten van de tegels van een laagje lijm voorzien.

Wel of geen lijm; leg de tegels stevig tegen elkaar aan!

Door de tegels met elkaar te verlijmen maakt u van het terras of de vloer één geheel.

TIP: Granuflex® tegels zijn water doorlatend. De tegels kunnen niet rotten, maar water dat niet weg kan lopen onder de tegels gaat ruiken. Zorg ervoor dat de afvoer/drainage goed geregeld is en u heeft een droge vloer.

Granuflex rubbertegels zijn vrij van onderhoud. Indien er zand of ander materiaal op de tegels is komen te liggen kunt u dit met een bezem verwijderen. De tegels hebben een drainerende werking waardoor vuil bij een regenbui zal wegspoelen.

• Granuflex® is een merknaam van Granuband bv • Siciliëweg 20 • 1045 AS Amsterdam •
• Telefoon 020-4978201 • Telefax 020-4978216 • K.v.K. Amsterdam 33232674 •
• sales@granuflex.com • • www.granuflex.com •